

MAUNT

M6000284

**Adapter, 50 Ohm, SMA/female -SMA/female, Huber+Suhner
(31_SMA-50-0-1/111_NE)**



Product omschrijving

De adapter, 50 Ohm, SMA/female -SMA/female, van het merk Huber+Suhner, is ideaal voor het verbinden van kabels en componenten met SMA-aansluitingen. Dankzij het gebruik van duurzame en hoogwaardige materialen biedt deze adapter nauwkeurige signaalovergangen met minimaal verlies, wat essentieel is voor betrouwbare prestaties in RF-toepassingen. De adapter is compatibel met de meest gebruikte interfaces en geschikt voor een breed scala aan configuraties. Dit maakt hem tot een veelzijdige en betrouwbare keuze voor toepassingen in telecommunicatie, elektronica en testapparatuur waar consistente verbindingen en stabiliteit belangrijk zijn.

Merk

Huber+Suhner



Productconfiguratie

Interface type	Gender	Standaard
SMA	Jack (female)	IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110
SMA	Jack (female)	IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110

Interface- en materiaalgegevens

SMA

Onderdelen

Midden contact
Buitenste geleider
Behuizing
Isolator
SMA

Materiaal

Koperberylliumlegering
Koperberylliumlegering
Koperberylliumlegering
PFA/PTFE

Beplating

Goudlaag (zonder nikkelonderlaag)
Goudlaag (zonder nikkelonderlaag)
Goudlaag (zonder nikkelonderlaag)

Onderdelen

Midden contact
Buitenste geleider
Behuizing
Isolator

Materiaal

Koperberylliumlegering
Koperberylliumlegering
Koperberylliumlegering
PFA/PTFE

Beplating

Goudlaag (nikkelonderlaag)
Goudlaag (zonder nikkelonderlaag)
Goudlaag (zonder nikkelonderlaag)

Elektrische gegevens

Impedantie	50 Ω
Interfacefrequentie	18 GHz
VSWR	DC - 18 GHz ($\leq 1.05 + 0.01 f$ GHz)

Mechanische gegevens

Gewicht	0,0015 kg
Paringscycli	500

Omgevings gegevens

Operationele temperatuur	-65 °C ... 165 °C
--------------------------	-------------------