

MAUNT

M6000215

Adapter, 50 Ohm, SMA/male-TNC/male, Huber+Suhner



Merk

Huber+Suhner

Product omschrijving

Het complete portfolio aan hoogwaardige connectoren van Huber+Suhner vind je in de webshop van Maunt. Deze rechte SMA male – TNC male connector is speciaal ontworpen voor coax. Deze connector wordt over het algemeen gebruikt voor het aansluiten van actieve apparatuur op een coax netwerk.



Productconfiguratie

Interface type	Gender	Standaard
SMA	Plug (male)	IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 2211
TNC	Plug (male)	IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200

Interface- en materiaalgegevens

SMA

Onderdelen

Centrale contact

Materiaal

Koper-berylliumlegering

Beplating

Goudplatering (nikkel onderlaag)

Buitenste geleider

Koper-berylliumlegering

Goudplatering (nikkel onderlaag)

Behuizing

Koper-berylliumlegering

Goudplatering (nikkel onderlaag)

Isolator

PFA / PTFE

Koppelingmoer

Brons

Goudplatering (nikkel onderlaag)

Afdichting

VMQ (siliconenrubber)

TNC

Onderdelen

Middelcontact

Materiaal

Koper-Berylliumlegering

Beplating

Goudbekleding (zonder nikkelonderlaag)

Buitenleider

Messing

SUCOPLATE (R) Bekleding

Behuizing

Messing

SUCOPLATE (R) Bekleding

Isolator

PFA / PTFE

-

Koppelingmoer

Messing

SUCOPLATE (R) Bekleding

Afdichting

VMQ (siliconenrubber)

-

Elektrische gegevens

Impedantie	50 Ω
Interfacefrequentie	11 GHz

Elektrische gegevens (frequentie gerelateerd)

Frequentiebereik	Return loss	VSWR
0 GHz ... 4 GHz	26 dB	1.1
4 GHz ... 8 GHz	20 dB	1.2
8 GHz ... 11 GHz	17 dB	1.3



Mechanische gegevens

Gewicht 0,00161 kg
Paringscycli 500

Omgevings gegevens

Operationele temperatuur -65 °C ... 165 °C

