

MAUNT®

M10000633

Automatische vezel stripper SS110, Fujikura



Omschrijving

De Fujikura SS110 is de nieuwste speciale vezelstripper. Het automatische stripmechanisme zorgt voor zowel eenvoudige bediening als stabiele kwaliteit. Dankzij de vervangbare stripmessen kan de SS110 vezels van verschillende afmetingen strippen, zoals 125 µm coating / 900 µm coating. De SS110 kan de RFID-tag onder de nieuwe FH110-glasvezelhoudersserie lezen en automatisch een geschikt programma selecteren.

Merk

Fujikura



Technische specificatie

Vezel type	Silica vezel
Vezel telling	Enkele vezel
Cladding / Coating diameter	125/250 µm Onder optische vezel is van toepassing met optioneel speciaal mesje. 80/160, 125/900, 250/400, 400/550 µm
Strip lengte	Max. 35mm
Opwarmtijd	1 tot 60 sec
Opwarm temperatuur	60 tot 200 °C
Strip snelheid	Ong. 5 tot 15 mm/sec
Afmetingen (WxDxH)	Ong. 140 x 106 x 103 mm (zonder projecties)
Gewicht	Ong. 900g
Gebruikersomstandigheden	0 tot 40 °C, 0 tot 95% RH, (geen dauw)
Opslag condities	-40 tot 80 °C, 0 tot 95% RH, (geen dauw)
AC adapter	Input: AC100 to 240V, 50/60Hz, Max. 1.5A Output: Ong. DC 19V, Max.2.1A
Interface	PC: USB2.0 Mini B type Aardpunt: Toepasbaar met M3-formaat truss Schroef.
Draadloze communicatie	RFID: Voldoet aan ISO 15693
Strippen	Verwarmings temperatuur, Verwarmingsduur, Striplengte, Stripsnelheid zijn aanpasbaar * Verstelbaar mechanisme van de verwarmers bereikt hoogwaardig strippen Optionele messen maken het strippen van verschillende diameters optische vezels mogelijk Automatische selectie van strippen modus via vezel houder met RFID-tag



Software voor PC

Firmware update via internet
Stripper parameters instellingen, uploaden en
downloaden