

MAUNT

M10000721
Cleaver CT60, dual fiber, Fujikura



Omschrijving

De Fujikura CT60 is de nieuwste generatie vezel cleaver en vormt een essentieel onderdeel van de moderne las workflow van de Fujikura 100S. Ontwikkeld als onderdeel van de Fujikura 100S, combineert deze cleaver precisie, automatisering en gebruiksgemak in één compact en robuust ontwerp. Dankzij slimme technologieën zoals Active Blade Management en automatische mesrotatie levert de CT60 consistent hoogwaardige cleaves met minimale handmatige handelingen.

Merk

Fujikura



Technische specificatie

Vezel type	Singlemode en Multimode
Vezel telling	Single, dual en tot 16-vezel Ribbon
Cladding diameter	Ong. 125µm
Vezel inlegplaat	AD-60-A: Max. Coatingdiameter 900 µm AD-60-B: Max. Coatingdiameter 3 mm
Vezelhouder	10mm
Cleavehoek *1	Gem. 0.3 tot 0.9 graden (Enkele vezel) Gem. 0.3 tot 1.2 graden (Ribbon vezel)
Levensduur mes *2	Ong. 60.000 cleaves
Afmetingen (WxDxH) *3	Ong. 113 x 92 x 54 mm (zonder projecties)
Gewicht	280gram
Gebruikersomstandigheden	-10 tot 50 graden °C, 0 tot 95% RH, (geen dauw)
Opslagcondities	-40 tot 80 °C, 0 tot 95% RH, (geen dauw)
Accu	2 stuks LR03, AAA droge batterij
Draadloze interface *4	Bluetooth 5.2
Schroefgat voor statief	1/4-20UNC
Rotatie van het mes	Gemotoriseerde rotatie & Handmatige draaiknop
Vervangbare onderdelen	Blad & Klem arm

*1: Gemeten met een interferometer bij kamertemperatuur, niet met een lasapparaat. Er werd een nieuw mes gebruikt om de afzonderlijke vezels te cleaven. De gemiddelde cleavehoek verandert afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de toestand van het mes, de bedieningsmethode en de reinheid.

*2: De levensduur van het mes verandert afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de werkingmethode en het te cleave vezeltype.

*3: Gemeten in een toestand waarin de hendel gesloten is.

*4: Bluetooth®-merk en -logo's zijn de geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.