

MAUNT®

M00000098

Connector, deelbaar (5.0-6.5mm), 14/10mm



Omschrijving

Maunt levert een compleet programma aan hoogwaardige kwaliteit mini buis koppelingen (push-fit) t.b.v. de FTTx markt. Het portfolio wordt gebruikt om mini buizen te verbinden, af te dichten en gas dicht af te sluiten op punten waar een kabel de buis verlaat. Daarnaast wordt het portfolio aangevuld met reductie koppelingen waarmee verschillende buis diameter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De buis koppelingen zijn leverbaar voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

Deelbare en achteraf aan te brengen gasblock connectors voor minitubes van 10 t/m 20mm. Ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in minitubes. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Merk

Maunt



Product specificaties

Kunststof behuizing	Glasvezelversterkt polyamide
Seal	Siliconen
Kleur behuizing	Zwart
Kleur ring	Rood
Diameter Tube	14/10 mm
Soort buis	HDPE
Hoogte	29 mm
Breedte	34 mm
Gewicht	18 gram
Buis buitendiameter	14 mm (+/- 0,1 mm)
Buis binnendiameter	10 mm (≥9,8 mm)
Kabel buitendiameter	≤8 mm

Mechanische specificaties

Maximale druk (gas- en waterdicht)	0,5 bar
Trekkracht connector-buis	140N
Mechanische druksterkte (impact)	>1000N (10 sec.)

Omgevingsspecificaties

Transport en opslag temperatuur	-10 tot +50°C
Installatie temperatuur	-10 tot +50°C
Omgeving temperatuur	-30 tot +60°C
Buis montage	Geen gereedschap vereist
UV-bestendigheid	
Burst pressure	