

M00000066
Connector, gasblock, 14/10mm

**Omschrijving**

Maunt levert een compleet programma aan hoogwaardige kwaliteit mini buis koppelingen (push-fit) t.b.v. de FTTx markt. Het portfolio wordt gebruikt om mini buizen te verbinden, af te dichten en gas dicht af te sluiten op punten waar een kabel de buis verlaat. Daarnaast wordt het portfolio aangevuld met reductie koppelingen waarmee verschillende buis diameter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De buis koppelingen zijn leverbaar voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

De gas-block koppelingen push-fit uit het Maunt programma verbinden o.a. mini buizen met de gelijke diameter. De koppelingen worden gebruikt in de aanleg van FttX netwerken op plaatsen waar de kabel uit een minibuis komt en deze gas- en waterdicht moet worden afgesloten. De afdichting gebeurt door het handvast aandraaien van de gele ring.

Merk

Maunt



Product specificaties

Kunststof behuizing	Polycarbonaat
O-ring	NBR
Kunststof ring	POM
Grip veerring	RVS (type SUS)
Blokkeer clip	POM
Druk ring	POM
Kleur behuizing	Transparant
Diameter Tube	14/10mm
Soort buis	HDPE
Bevestiging	Push-Fit

Mechanische specificaties

Maximale druk	16 bar
Aantal verbindingen	10

Omgevingsspecificaties

Transport en opslag temperatuur	-10 tot +50°C
Installatie temperatuur	-10 tot +50°C
Omgeving temperatuur	-30 tot +60°C
Aanbevolen blaas temperatuur	-5 tot +35°C
Blootstellingslimiet buiten	12 maanden
Test op binnendringend water	Geen water lek (0.5 bar gedurende 168 uur)
Buis montage	Geen gereedschap vereist

Overige specificaties

Getest volgens EN-50411-2-8	Connector is niet bestand tegen terpentine
-----------------------------	--