

MAUNT®

M10000688

**OTDR TB-720, SM, 1310/1550nm (32/30dB), SC/PC, OPM/OLS/
VFL, Maunt**



Omschrijving

Deze mini OTDR van Maunt is een meetapparaat dat wordt gebruikt voor het meten en analyseren van glasvezelverbindingen. De OTDR gebruikt licht om informatie te verkrijgen over de lengte, demping, breuken en storingen in de glasvezelkabel. Het kleine formaat maakt het een handzaam en geschikt apparaat voor iedere glasvezelmonteur. Deze mini OTDR is zwart van kleur.

Merk

Maunt



Algemene informatie

Diepte	38 mm
Lengte	160 mm
Breedte	85 mm
Kleur	Zwart
Gewicht	430 g
Golflengte	1310/1550nm
Dynamisch bereik	32/30dB
Afstand instellen OTDR	Max. 150km
Connector	SC/UPC interchangeable adapter or customize
Puls breedte	5ns~20us
Verzwakking dead zone	6 m
Gebeurtenis dead zone	1 m
OLS functie	Zelfde golflengte en connector als OTDR
OPM functie	-50~+26dBm, 2.5mm universal connector 850, 980, 1270, 1300, 1310, 1490, 1550,1577, 1625,1650nm
VFL functie	10mW, 2.5mm universal connector
Opslag	Internal memory or TF card(optional)
Stroom- en datapoort	TYPE-C
Powerbank	Type-A 3.7V, 5000mAh
Gebruikstemperatuur	0~+50°C, <90% RH
Opslag temperatuur	-20~+70°C, <90% RH