

M00000176 Quickleen spray, 60ml



Omschrijving

Polywater Quickleen spray is ontwikkeld voor een snelle reiniging van glasvezel. Het verwijderd stof, buffergel, pluisjes, vingerafdrukken en olie zonder moeite. Nabehandeling met alcohol om vezels te reinigen en separeren (voor het lassen van de glasvezels) is niet meer nodig. Het vermindert chemische geuren en beperkt dampconcentraties tot een minimum om een veilige werkomgeving te garanderen. De spray droogt snel, waardoor er geen oplosmiddel vast blijft zitten in de connector om signaalverlies te verminderen. Quickleen verdrijft statische elektriciteit en verwijderd oppervlaktelading zodat het oppervlak minder snel opnieuw wordt besmet. Het helpt uw lasapparatuur schoon te houden van verontreiniging voor een betere vezel uitlijning en laskwaliteit.

Algemene informatie

Inhoud	60 ml
Merk	Polywater

Toepassingseigenschappen

Bereik temperatuurgebruik	-5 °C tot 50 °C
Opslag	Houd containers goed gesloten wanneer niet in gebruik
Houdbaarheid	2 jaar

Identificatie van gevaren

Bevat	Methyl nonafluorobutyl ether, methyl nonafluoroisobutyl ether, isopropanol
-------	--

Pictogrammen
Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
Voorzorgsmaatregelen

Geen vereist
Geen vereist
Geen vereist
Beschermdende handschoenen dragen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats
bewaren. Blijf kalm.
Inhoud/verpakking afvoeren in
overeenstemming met lokale regelgeving.
1-Butoxy-2-propanol, Dipropylene glycol
monomethyl ether, isopropanol
Houd verpakking gesloten wanneer niet in
gebruik.

Samenstelling

Behandeling en opslag

Fysische en chemische eigenschappen

Residu	<100 ppm
Uiterlijk	Heldere, kleurloze vloeistof
pH	Niet van toepassing
Vriespunt	-42 °C
Kookpunt	54 °C
Vlampunt	Geen
Verdampingssnelheid	Snel
Ontvlambaarheid (vast,gas)	Niet van toepassing
Dampspanning	207 mmHg @25°C
Dampdichtheid	7.1 (Air = 1)
Soortelijk gewicht (H ₂ O = 1)	1,48
Oplosbaarheid in water	Licht (minder dan 10%)
VOC-gehalte	67 g/l

Stabiliteit en reactiviteit

Chemische stabiliteit	Stabiel
Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen bekend
Te vermijden omstandigheden	Geen bekend
Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Sterke basen en sterke oxidatiemiddelen
Gevaarlijke ontledingsproducten	Kooldioxide, koolmonoxide, giftige damp, gas en deeltjes tijdens verbranding

Toxicologische informatie

Oogcontact

Direct oogcontact kan oogirritatie veroorzaken. Deze irritatie is minimaal en is naar verwachting van voorbijgaande aard.

Huidcontact

Langdurige of herhaalde blootstelling van de huid kan oliën verwijderen, waardoor roodheid, uitdroging en barsten ontstaan. Personen met reeds bestaande huidaandoeningen kunnen voor dit materiaal gevoeliger zijn voor huidirritatie.

Potentieel van irritatie en sensibilisatie

Product kan irriterend zijn voor huid en ogen. Het is geen sensibilisator.

Inademing

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Symptomen kunnen zijn: hoesten, niezen, afscheiding uit de neus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn.

Inslikken

Inslikken van grote hoeveelheden kan irritatie van het spijsverteringskanaal of schade aan het zenuwstelsel veroorzaken (bijv. sufheid, duizeligheid, verlies van coördinatie en vermoeidheid).