

MAUNT

M70000094

**Assembly Sucoflex SF526S, PC3.5 male recht-PC3.5 male recht, 1.0m,
Huber+Suhner**



Omschrijving

Deze hoogwaardige microwave test assemblies zijn ontworpen voor ultieme precisie en prestaties in hoge-frequentietoepassingen tot 26.5 GHz. Met 3.5mm (male) naar 3.5mm (male) connectoren en een impedantie van 50 Ohm, bieden deze kabels een uitstekende signaalintegriteit en lage verliezen, essentieel voor professionele test- en meetopstellingen.

Merk

Huber+Suhner

Product configuratie

Type kabel	Sucoflex_526_E
Type beschrijving connector A	SF_11_PC35-510
Series connector A	PC 3.5, straight - plug
Type beschrijving connector B	SF_11_PC35-510
Series connector A	PC 3.5, straight - plug
Lengte	1000 mm
Lengte type	REF naar REF

Elektrische data

Impedantie	50 Ω
Max. werkfrequentie	26.5 GHz
Min. return loss	19 dB
VSWR max	1.35
Maximale insertion loss	1.77 dB
Signaal vertraging	4.3 ns/m
Propagatiesnelheid	77 %
Min. afschermingsrendement	90 dB
Max. afschermingsfrequentie	26.5 GHz
Amplitude stabiliteit bij buiging	+/- 0.5 dB
Fasestabiliteit bij buiging	+/- 3 °

Elektrische data (frequentie gerelateerd)

Frequentie bereik	0 GHz ... 18 GHz
Return loss	19 dB
VSWR max	1.253

Mechanische data

Gewicht	0.16 kg
Kabel diameter	7.7 mm
Statische buigradius	25.4 mm

Omgevingsgegevens

Bedrijfstemperatuur	-55°C – 125 °C
---------------------	----------------