

MAUNT®

M10000387

Thermal jacket stripper, RS03, battery use



Omschrijving

Deze glasvezelstripper van Ripley Miller is veilig, compact en ergonomisch ontworpen en ligt hierdoor comfortabel in de hand, voor eenvoudige bediening zonder risico op verwondingen. De stripper heeft 16 unieke diameter instellingen die geschikt zijn voor losse buizen van 1 mm tot 3mm. Handige ingebouwde maatkanalen bepalen snel de juiste instelling voor een grote verscheidenheid aan losse buiskabels. De glasvezelstripper beschikt over een zelf uitlijnend, eenvoudig te laden bufferbuis kanaal dat de buis ondersteunt. Hij is lichtgewicht en duurzaam. Daarnaast heeft hij een veer, die er voor zorgt dat het gereedschap tijdens gebruik niet vergrendeld of vastgeklemd hoeft te worden. De roestvrijstalen messen van de stripper hoeven niet te worden afgesteld en zijn gemakkelijk te vervangen.

Merk

Fujikura

Algemene specificaties

Toepasbare vezels	Glasvezels, capillaire vezels
Aantal vezels	1 tot 12
Cladding diameter	125 µm
Coating diameter	200 tot 400 µm
Striplengte	Tot 35 mm
Typische opwarmtijd	3 seconden, 5 seconden in Eco-modus
Vezelhouder temperatuur	100 °C



Draadloze connectiviteit	Bluetooth® 4.1 LE, compatibel met Android 5.0 of hoger en iOS 8.0 of hoger (iPhone 6 of nieuwer)
Afmetingen	Afmetingen: 155,5 mm (B) × 48,7 mm (D) × 36,8 mm (H)
Gewicht	265 g (inclusief batterij)
Voeding	100 tot 240V AC met optionele ADC-09A adapter, DC 10-17V via externe voeding, DC 7,4V met BTR-12 batterijpack (oplaadbare lithium-ion batterij)
Batterijcapaciteit	1620 mAh, typisch 3,5 uur gebruik, 600 stripcycli in Eco-modus
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50°C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-20 tot 60°C
Opslagvochtigheid	0 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Schokbestendigheid	Val van 76 cm op alle zijden (Telcordia GR-955-CORE)
Waterbestendigheid	10 mm/uur gedurende 10 minuten (JIS C 0034)