

MAUNT

M00000099

Lasmof, GVK, reparatie compact, 5.0-6.5mm, Attema



Omschrijving

Deze lasmof wordt gebruikt voor het repareren, verlengen of aansluiten van een glasvezelaansluitkabel of klantkabel, zowel ondergronds als bovengronds (in combinatie met een opbouwbeugel). De lasmof is geschikt voor 1 kabel in en 1 kabel uit, met maximaal 2 vezels verdeeld over 1 lascassette. De kabelinvoeren hebben een geïntegreerde trekcontasting per kabel en de behuizing wordt afgesloten met een draaisluiting. Na het openen kan de schuim O-ring opnieuw worden gebruikt, mits er geen beschadiging zichtbaar is. Permanente blootstelling aan UV-straling kan de eigenschappen van dit product beïnvloeden.

Merk

Attema

Fysieke specificaties

Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Kleur	Deksel zwart, basis licht grijs
Lengte	155 mm
Diameter	ø 85 mm
Gewicht	165 g
Aantal kabelinvoeren	2 (1 in / 1 uit)
Kabeldiameter	ø 5,0 – 6,5 mm
Eigenschappen kabelinvoer	Zand- en waterdicht, knikbestendig
Aantal lascassettes	1
Aantal vezels	2
Lascapaciteit	2 lasbeschermers ANT/mini-krimp of 2 krimplasbeschermers ø 2,4 x 45 mm
Luslengte vezels (lascassette)	230 mm
Behuizingssluiting	Draaisluiting

Mechanische specificaties

Buigradius vezel (lascassette)	R = 22,5 mm
Trekontlasting kabel	> 150 N
Kabeltorsie	90°, 400 mm, geen degradatie, geen lekkage
Schokbestendigheid	IK09, geen degradatie, geen lekkage
Drukbestendigheid	1000 N; bestand tegen de belasting volgens EN 124 klasse B125 bij minimaal 30 cm zanddekking, ingebed in zand
Trillingsbestendigheid	10 Hz, amplitude 3 mm, 10 dagen, geen defect

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Installatietemperatuur	-10°C tot +50°C
Opslagtemperatuur	-10°C tot +50°C
Installatietype	Ondergronds, bovengronds (met opbouwbeugel)
Chemische bestendigheid	5% HCl, 5% NaOH, 5% NaCl, kerosine (lampolie), vaseline, diesel EN 590; 24 uur, geen lekkage

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	EN 124-1:2015, groep 2
Brandveiligheid	Halogeenvrij
Bescherming/Omgeving	IP68 volgens EN 60529 (1 m waterdiepte, 7 dagen, geen lekkage)