M00000146
Alcohol 96%, 1l, Maunt



Omschrijving
Gedenatureerde alcohol (ethanol 96% V/V met 2,5% isopropylalcohol) als reinigingsmiddel, onder meer voor het reinigen van glasvezels, connectoren en gereedschap. Geleverd in een fles van 1 liter.

Merk
Maunt

Fysieke specificaties

Samenstelling	Ethanol 96% V/V (94,80 - 96,40% V/V) met 2,5% isopropylalcohol (IPA)
CAS-nummers	64-17-5 (ethanol); 67-63-0 (isopropylalcohol)
Uiterlijk	Heldere, kleurloze vloeistof
Geur	Alcohol
Dichtheid (20°C)	0,805 - 0,812 g/cm³
Brekingsindex	1,358 - 1,366
Kookpunt	78,29°C
Smeltpunt	-114°C
Vlampunt	12°C
Zelfontbrandingstemperatuur	363°C
Explosiegrenzen	3,1% (onderste) tot 23% (bovenste)
pH (onverdund)	5 - 7
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
Inhoud	1 liter

Omgevingsspecificaties

Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Opslag	Koel, droog en goed geventileerd in goed gesloten verpakking; niet blootstellen aan zonlicht

Classificatiecodes en normen

Indeling (CLP)	Flam. Liq. 2 (H225); Eye Irrit. 2 (H319)
Signaalwoord	Gevaar
Gevarenpictogrammen	GHS02, GHS07
H-zinnen	H225, H319
P-zinnen	P210, P233, P280, P337+P313, P370+P378, P403+P235
Transport (ADR)	UN 1987, klasse 3, verpakkingsgroep II, tunnelcode (D/E)
Opslagklasse	3
UFI-code	6MWU-W0YR-X004-0S21