



MAUNT

M00000156

Lasbeschermer, heat shrink (krimp), 45x2.4mm, zak 100st, Maunt



Omschrijving

Lasbeschermer van het type heat shrink (krimp), voor het beschermen van fusielasverbindingen in glasvezelnetwerken. Compatibel met vezels met een buitendiameter van 250 tot 900µm. Voorzien van een verstevigingstaaf voor een stabiele constructie.

Merk

Maunt



Fysieke specificaties

Materiaaltype	Polyolefine
Kleur	Transparant
Afmetingen (L x Lp x D x Dp x d)	45 x 41 x 2,4 x 1 x 1,4mm
Gewicht per stuk	0,7g

Mechanische specificaties

Verstevigingsstaaf	Staal
Compatibiliteit (vezelbuitendiameter)	250 - 900µm

Verwerking

Min. krimptemperatuur	110°C
Krimptemperatuur (aanbevolen bereik)	150°C tot 180°C
Krimptijd	30 tot 60s
Afkoeltijd	30s
Verwekingspunt	66°C
Smeltpunt	90°C

Omgevingsspecificaties

Opslagtemperatuur	-25°C tot +60°C
Bedrijfstemperatuur	-55°C tot +125°C

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	GR-1380-CORE, UL 224
Milieu/Stoffen-compliance	RoHS

Logistieke specificaties

Gewicht per verpakking (100 stuks)	Ca. 70g
Verpakkingshoeveelheid	100 stuks (zak)