

MAUNT®

M00000189
Connector, eind, 7/4mm, Maunt



Omschrijving

Push-fit eindconnector voor het gas- en waterdicht afsluiten van ongebruikte microbuizen. De connector wordt geplaatst op buisuiteinden in de grond, in een handhole of in een gebouw, en kan ook tijdelijk tijdens de aanleg worden gebruikt om te voorkomen dat water of vuil in de buis komt. Montage zonder gereedschap.

Merk

Maunt

Fysieke specificaties

Kunststof behuizing	Polycarbonaat
O-ring	NBR
Kunststof ring	POM
Grip veerring	RVS (type SUS)
Borgring	PC
Blokkeerclip	POM
Drukkring	POM
Kleur behuizing	Transparant
Kleur ring	Blauw
Soort buis	HDPE
Bevestiging	Push-Fit
Buis buitendiameter	7 mm ($\pm 0,1$ mm)
Buis binnendiameter	4 mm ($\geq 3,8$ mm)
Montage	Geen gereedschap vereist
Chemische bestendigheid	Niet bestand tegen terpentine

Mechanische specificaties

Maximale druk	30 bar
Aantal verbindingen	10
Trekkracht	≥ 300 N
Schedeldruk	1000N
Impact	1 J
Lek overgang buis-connector	≤ 1 cc/min

Omgevingsspecificaties

Transport- en opslagtemperatuur	-10°C tot +50°C
Installatietemperatuur	-10°C tot +50°C
Bedrijfstemperatuur	-45°C tot +65°C

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	Getest volgens EN-50411-2-8
Bescherming/Omgeving	UV-bestendigheid: 12 maanden; waterdichtheid: geen lek bij 0,5 bar gedurende 168 uur (testresultaat)