

MAUNT

M00000444

Plug, nylon, 6x30mm, doosje 100st, Maunt



Omschrijving

Deze nylon plug wordt gebruikt voor het bevestigen van objecten met een schroef in beton, baksteen en massieve kalkzandsteen. Kies de schroef zo dat deze volledig door de plug gaat en minimaal met de eigen schroefdiameter boven de plugtop uitsteekt. Niet-dragende muren, pleisterwerk en isolatie zijn niet geschikt als verankering. De opgegeven breuklasten zijn gebaseerd op fabriekstesten en gelden als algemene aanbeveling; test de bevestiging ter plaatse op het betreffende materiaal en houd rekening met een veiligheidsfactor.

Merk

Maunt



Fysieke specificaties

Materiaal	Nylon (polyamide 6)
Diameter plug	ø 6 mm
Lengte plug	30 mm
Geschikt voor schroefdiameter	ø 3,5 – 5 mm
Gewicht verpakking (100 st)	69 g

Mechanische specificaties

Diameter boorgat	ø 6 mm
Minimale boorgatdiepte	35 mm
Minimale inbouwdiepte	30 mm
Breuklast beton B25	3,3 kN
Breuklast baksteen MZ 20	2,6 kN
Breuklast massieve kalkzandsteen KSV 20	2,4 kN
Aanbevolen veiligheidsfactor	5-voudig

Omgevingsspecificaties

Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
--------------------------	-----------------