M00002554
Accu knabbelschaar, CN18DSL, 18V, HiKOKI



Omschrijving
Accu knabbelschaar voor het snijden van, en het maken van uitsparingen in, plaatmateriaal van zacht staal, roestvrij staal, koper en aluminium, inclusief golfplaten en trapeziumplaten, en voor het knabbelen van kunststof buis. De knabbelschaar knipt met een stempel en stempelhouder een smalle groef uit het materiaal. De stempelhouder is in vier standen te plaatsen, zodat in verschillende richtingen geknabbeld kan worden. Uitsparingen binnen in een plaat worden gemaakt vanuit een startgat. De Li-ion accu is voorzien van een beschermingsfunctie die de motor stopt bij een lege accu, bij overbelasting en bij oververhitting van de accu.

Merk
HiKOKI

Technische specificaties

Snijcapaciteit plaatstaal (400 N/mm²)	1,6 mm
Snijcapaciteit roestvrij staal (600 N/mm²)	1,2 mm
Snijcapaciteit aluminium (200 N/mm²)	2,3 mm
Kleinste snijradius	40 mm
Breedte knabbelgroef	5 mm
Diameter startgat	16 mm
Aantal slagen onbelast	2500 /min

Geluid en trillingen

Geluidsvermogensniveau	77 dB
Geluidsdrukniveau	66 dB
Meetonzekerheid KpA	3 dB
Trillingsniveau	8,8 m/s²
Meetonzekerheid trillingen K	1,5 m/s²

Functionaliteiten & interfaces

Instelbare stempelhouder	4 standen
Accu-indicator	4 indicatielampjes op de accu
Extra handgreep	Meegeleverd, bovenop te monteren

Voeding

Accuspanning	18 V
Batterijtype	Li-ion

Fysieke specificaties

Afmetingen (L x B x H)	295 x 82 x 196 mm
Gewicht (zonder accu)	1,4 kg
Gewicht (met accu BSL1850, EPTA 01/2003)	2,1 kg

Leveringsomvang

Accu knabbelschaar	1x
Li-ion accu 18 V	2x
Acculader	1x
Extra handgreep	1x
Beschermkap	1x
Stempel	1x
Stempelhouder	1x
Sleutel / montagesleutel	1x

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	EN 60745-1, EN 60745-2-8, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Keurmerken/Certificering	CE
Milieu/Stoffen-compliance	RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU)