**M10000721**
**Cleaver CT60, dual fiber, Fujikura**




**Omschrijving**
De Fujikura CT60 is een cleaver voor het haaks breken van glasvezels voorafgaand aan het lassen. Met Active Blade Management roteert het mes automatisch naar een nieuwe positie, zodat er minder handmatige handelingen nodig zijn.

**Merk**
Fujikura

**Technische specificaties**

| | |
|---|---|
| Vezeltype | Singlemode en Multimode |
| Aantal vezels | Single, dual en tot 16-vezel ribbon |
| Cladding diameter | Ong. 125µm |
| Vezelinlegplaat AD-60-A | Max. coatingdiameter 900µm |
| Vezelinlegplaat AD-60-B | Max. coatingdiameter 3mm |
| Vezelhouder | 10mm |
| Cleavehoek (enkele vezel) | Gem. 0,3 tot 0,9 graden |
| Cleavehoek (ribbon vezel) | Gem. 0,3 tot 1,2 graden |
| Levensduur mes | Ong. 60.000 cleaves |
| Rotatie van het mes | Gemotoriseerde rotatie & handmatige draaiknop |
| Vervangbare onderdelen | Blad & klemarm |

**Functionaliteiten & interfaces**

| | |
|---|---|
| Draadloze connectiviteit | Bluetooth 5.2 |

**Voeding**

| | |
|---|---|
| Batterijtype | 2x LR03 (AAA) droge batterij |

**Fysieke specificaties**

| | |
|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | 113 x 92 x 54 mm (zonder projecties) |
| Gewicht | 280 gram |

**Omgevingsspecificaties**

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 95% (geen dauw) |
| Opslagtemperatuur | -40 tot 80°C |