

Veiligheidsinformatieblad**M00000146****Alcohol 96%, 1 liter****Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

ETHANOL 96% V/V + 10% IPA (932377)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Leverancier (producent/importeur)**

Maunt

Brieltjenspolder 20

4921 PJ Made

085 – 9026 600

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC - Bilthoven + 31 30 274 88 88 (Uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging)

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Eye Irrit. 2 ; H319 - Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Flam. Liq. 2 ; H225 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 2 ; Licht ontvlambare vloeistof en damp.

2.2 Etiketteringselementen**Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]****Gevarenpictogrammen**

Vlam (GHS02) Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241 Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.

P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.



P303+P361+P353 Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P370+P378 In geval van brand: blussen met schuim, poeder of CO2
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

2.3 Andere gevaren

Geen.

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

ETHANOL ; REACH registratienr. : 01-2119457610-43-0010 ; EG-nr. : 200-578-6; CAS-nr. : 64-17-5

Gewichtsaandeel : ≥ 50 - < 100 %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319

PROPAAN-2-OL ; REACH registratienr.: 01-2119457558-25-xxxx ; EG-nr. : 200-661-7; CAS-nr. : 67-63-0

Gewichtsaandeel : ≥ 10 - < 20 %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Een arts bellen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

Algemene informatie

Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen. Slachtoffers meteen buiten de gevarenzone brengen. Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.

Na inhalatie

Slachtoffers buiten gevarenzone brengen. Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatig beademen. na prikkeling van de luchtwegen: arts raadplegen.

Bij huidcontact

Met water afwassen en goed naspoelen. Gereinigde huid zorgvuldig met crème insmeren.

Bij oogcontact

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.

Na inslikken

Geen braken opwekken. Veel water drinken. Niet laten braken, arts bellen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale Behandeling

Geen.

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel, schuim, CO2, droge blusmiddelen, waternevel, sproeistraal water.

Ongeschikte blusmiddelen

Water straal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand is het ontstaan van koolmonoxide mogelijk.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

in geval van brand ademhalingstoestellen met onafhankelijke luchttoevoer gebruiken.

5.4 Aanvullende informatie

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering afvoeren.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorg voor een goede ventilatie.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen.

Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Enkel op plaatsen met voldoende luchtafzuiging gebruiken.

Beschermingsmaatregelen

Brandbeveiligingsmaatregelen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Vaten niet open laten staan - verpakking aarden. Voldoende ventilatie waarborgen. Opslagruimte goed ventileren.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Opslagklasse : 3

Opslagklasse (TRGS 510) : 3

Verdere informatie over de opslagcondities

Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen. Verpakking goed gesloten op koele, goed geventileerde, plaats opslaan.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen.

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5

Grenswaardetype (land van herkomst) : TRGS 900 (D)

Grenswaarde : 500 ppm / 960 mg/m³

Piekbegrenzing : 2(II)

Opmerking : Y

Versie : 17-10-2017

PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Grenswaardetype (land van herkomst) : TRGS 900 (D)

Grenswaarde : 200 ppm / 500 mg/m³

Piekbegrenzing : 2(II) Opmerking : Y

Versie : 17-10-2017

Biologische grenswaarde

PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Grenswaardetype (land van herkomst) : TRGS 903 (D)

Parameter : Aceton / Volbloed (B) / Beëindiging van de blootstelling resp. werktijd

Grenswaarde : 25 mg/l

Versie : 08-06-2017

Grenswaardetype (land van herkomst) : TRGS 903 (D)

Parameter : Aceton / Urine (U) / Beëindiging van de blootstelling resp. werktijd

Grenswaarde : 25 mg/l

Versie : 08-06-2017

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

Persoonlijke bescherming

Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder Met het

product bevulde kleding meteen uittrekken.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Dichtsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen PVC of rubber

Lichaamsbescherming

Voor het werk geschikte huidbeschermingsmiddelen gebruiken.

Bescherming van de ademhalingswegen

Dampen niet inademen. Voor een goede ventilatie zorgen.

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Kleur: Kleurloos

Geur: Alcohol

Helderheid: Helder

Veiligheidstechnische gegevens

Aggregatie Toestand: Vloeistof

Beginkookpunt en kooktraject: (1013 hPa) °C

Vlampunt: 17 °C

Dichtheid: (20 °C) 0,805 – 0,812 g/cm³

9.2 Overige informatie

Geen.

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3 Mogelijk gevaarlike reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Er is geen informatie beschikbaar.

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatotoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter: LC50 (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)

Species: Leuciscus idus (goudwinde)

Analyseparameter: Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Werkingsdosis: 8140 mg/l

Blootstellingsduur: 48h

Parameter: LC50 (PROPAAN-2-OL; CAS-nr.: 67-63-0)

Species: Lepomis macrochirus (zonnebaars)

Analyseparameter: Acute (kortdurige) vistoxiciteit

Werkingsdosis: 1400 mg/l

Blootstellingsduur: 96h

Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Parameter: EC50 (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)

Species: Daphnia magna (grote watervlo)

Analyseparameter: Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Werkingsdosis: 9268 – 14221 mg/l

Blootstellingsduur: 48h

Parameter: ECS (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)
 Species: E. Sulcatum
 Analyseparameter: Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
 Werkingsdosis: 65 mg/l
 Blootstellingsduur: 72h

Parameter: EC50 (PROPAAN-2-OL; CAS-nr.: 67-63-0)
 Species: Daphnia magna (grote watervlo)
 Analyseparameter: Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
 Werkingsdosis: 13299 mg/l
 Blootstellingsduur: 48h

Parameter: EC5 (PROPAAN-2-OL; CAS-nr.: 67-63-0)
 Species: E. Sulcatum
 Analyseparameter: Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
 Werkingsdosis: 4930 mg/l
 Blootstellingsduur: 72h

Acute (kortdurige) algentoxiteit

Parameter: EC50 (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)
 Species: Microcystis aeruginosa
 Analyseparameter: Acute (kortdurige) algentoxiteit
 Werkingsdosis: 1450 mg/l
 Blootstellingsduur: 8 dagen

Parameter: IC5 (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)
 Species: Scenedesmus quadricauda
 Analyseparameter: Acute (kortdurige) algentoxiteit
 Werkingsdosis: 5000 mg/l
 Blootstellingsduur: 7 dagen

Parameter: IC50 (PROPAAN-2-OL)
 Species: Desmodesmus subspicatus
 Analyseparameter: Acute (kortdurige) algentoxiteit
 Werkingsdosis: > 1000 mg/l
 Blootstellingsduur: 72h

Bacteriëntoxiteit

Parameter: EC5 (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)
 Species: Oseudomonas putida
 Werkingsdosis: 6500 mg/l
 Blootstellingsduur: 16h

Parameter: EC5 (PROPAAN-2-OL; CAS-nr.: 67-63-0)
 Species: Pseudomonas putida
 Werkingsdosis: 1050 mg/l
 Blootstellingsduur: 16h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak

Analysemethode: Biologische afbraak (ETHANOL; CAS-nr.: 64-17-5)
 Parameter: Biologische afbraak
 Afbraakpercentage: 94 %

Analysemethode : BZV (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Parameter : Biologische afbraak
Afbraakpercentage: 930 - 1670 mg/g
Tijd : 5 dagen

Analysemethode : ThZV (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Parameter : Biologische afbraak
Afbraakpercentage: 2100 mg/g

Analysemethode : Biologische afbraak (PROPAAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Parameter : Biologische afbraak
Afbraakpercentage: 95 %
Tijd : 21 dagen

Analysemethode : BZV (% van ThOD) (PROPAAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Parameter : Biologische afbraak
Afbraakpercentage: 5 %

Analysemethode : BZV (% van COD) (PROPAAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Parameter : Biologische afbraak
Afbraakpercentage: 96 %

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Giftige werking op vissen en micro-organismen.

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Niet in het water of de riolering laten lopen. Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften naar een geschikte stortplaats voor industrieafval brengen.

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

VN 1987

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)

ALCOHOLEN, N.E.G. (ETHANOL ISOPROPANOL)

Transport op open zee (IMDG)

ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL ISOPROPANOL)

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL ISOPROPANOL)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n): 3

Classificeringscode: F1

Gevaarnummer (Kemler-nr.): 33

Code tunnelbeperking: D/E

Speciale voorschriften: E 2 LQ 1 I 640D



Gevarenlabel(s):

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n): 3

EmS nummer: F-E / S-D

Speciale voorschriften: LQ 1 I E 2



Gevarenlabel(s):

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n): 3

Speciale voorschriften: E 2



Gevarenlabel(s):

14.4 Verpakkingsgroep

II

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID): Nee

Transport op open zee (IMDG): Nee

Luchttransport (ICAO-TI/IATA-DGR): Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen verzinkte houders gebruiken. Geen lichtmetalen vaten gebruiken.

14.8 Aanvullende informatie

Niet met water in aanraking brengen. vochtigheid vermijden > 50 °C, afkoeling < 0 °C, vochtigheid warmte-inwerking vermijden Verpakking luchtdicht sluiten en beschutten tegen: verwarming > 50 °C. Bij uitlopen met vloeistofbindend materiaal opnemen.

Rubriek 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse (WGK)

Klasse: 1 (Zwak waterbedreigend) Classificatie conform VwVwS

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

Rubriek 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Etiketteringselementen

16.2 Afkortingen en acroniemen

Geen.

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen.

16.5 Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

11 Licht ontvlambaar.

36 Irriterend voor de ogen.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen.

16.7 Aanvullende informatie

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
